

「ガレージ・プラス+」標準的な仕様

・モジュールは 910 モジュール

● 構造部材価格に含まれるもの ■ 屋根材価格に含まれるもの

部位	品名	備考
屋根材	■ アスファルトシングル	不燃認定品もあり
屋根防水紙	■ ゴムアスファルトルーフィング 23kg	
屋根釘+接着剤	■ セラミックコーティングシングル釘 25mm+シングルセメント	
屋根水切り	■ 亜鉛びき鋼板水切り	
野地板	● 構造用合板 12.5mm厚 T&G	
屋根小屋組構造材	● 屋根梁式 or 垂木式 or トラス式	勾配 3.5 ~ 5 寸
はな隠し	レッドシダー 206 節付き	
外壁	レッドシダーベベルサイディング BE-16165 よろい張り コーナースタッド レッドシダー 104 節付き	
窓周り化粧材	レッドシダー 204 節付き	
外壁防水紙	透湿性防水シート+胴縁材	
壁構造材	● 壁パネル (SPF 204 縦枠間隔 455mm、構造用合板 12.5mm厚)	
軒天		
内壁仕上材		
壁断熱材		
天井仕上材		
天井断熱材		
基礎	鉄筋コンクリート布基礎 or ベタ基礎	
1F 床仕上材		
1F 床断熱	● スタイロフォーム F3-45mm厚	
1F 床構造/下張	● 構造用合板 15mm厚 T&G	
/ 根太	● 防腐防蟻処理 SPF204 (根太間隔 455mm)	
/ 大引き	● 防腐防蟻処理米つが 404 プレカット	
/ 土台	● 防腐防蟻処理米つが 404 プレカット	
2For ロフト 床仕上材		
2For ロフト 床構造/下張	● SPF (根太間隔 455mm) ● 構造用合板 12.5mm厚 T&G	
窓	木製サッシ・ペアガラス窓 (外部白色アルミクラッド被覆) 網戸付	
外部ドア	スチール外装板ドア or 木製ドア	
内部ドア		
ガレージドア	木製オーバーヘッドドア	
キッチン		
バス、トイレ		
副資材	● 構造釘 (CN50、CN75、CN90、SFN45、ZN40 など) ● 構造用金物 ● 根太ボンド、開口部防水テープ、土台下防湿シート	手打ち用のバラ釘
その他	階段部材 SPF 206 ~ 212	



ジェイスタイル・ガレージ(株) 171-0043 東京都豊島区要町 2-15-1

☎ 0120-485-296(シャコ ックロー) TEL.03-5966-8711 FAX.03-5966-8712

E-mail info@js-g.co.jp URL www.js-g.co.jp